

國立故宮博物院「邂逅南院-故宮下午茶」

場地與設備表

用電限制：南部院區博物館1樓大廳提供20安培之電力，表演團體若有其他用電需求，務必請於事前提出電器名稱與耗電量，超出用電限制時，請自備發電機。

一、表演場地

項目	表演場地	照片
1	名稱 博物館1樓大廳	 <p>博物館1樓大廳-約360cmx720cm(黑框範圍內)</p>
	說明 表演場地範圍， 720cmx360cm	
	名稱 1樓觀眾座位	 <p>表演場地 360cmx720cm 黑框範圍內</p> <p>觀眾座位區 約為100席</p>
	說明 100席	

二、庶務設備

項目	指示標誌	照片
1	<p>名稱 海報</p> <p>說明 2 張，40cmx49cm，內容含表演時間、地點、團體名稱、節目名稱、曲目或相關內容。</p>	
2	<p>名稱 海報架</p> <p>說明 2 支，裝置當日表演海報置於博物館 1 樓大廳及售票窗口。</p>	
3	<p>名稱 摺疊椅子</p> <p>說明 40cmx40cmx44cm (椅背 78cm)</p> <p>100 張</p>	

三、音響設備

項次	項目	規格	備考
1	混音器	<ol style="list-style-type: none"> 16 軌輸入 (16-Channel)，具推桿調整音量。 8 軌單音麥克風／線性輸入。 具+48V 之幻象電源開關並附亮燈指示功能，提供電容式麥克風之用。 內建 24 組(含)以上效果器。 Neutrik XLR 與 1/4" TRS 接座。 具麥克風前級放大器。 輸入具有 3 段等化器、中頻可調整的 EQ，1~8 麥克風輸入具有壓縮。 內建 USB 介面，可連接電腦作錄放音。 	
2	功率擴大機	<ol style="list-style-type: none"> 功率輸出：8Ω 立體 350W*2、4Ω 立體 600W*2、8Ω 橋接 700W、4Ω 橋接 1300W。 增益：至少 High 30dB (±0.5dB)、Low 26dB (±0.5dB)。 	
3	音柱式喇叭	<ol style="list-style-type: none"> rcf_evox8 單體組成：A.單體 2 吋*8 顆 B.低音單體 12 吋*1 顆 頻率響應：45Hz 水平射角：110 度 最大聲壓級：126dB 輸入端子：XLR、Jack 	
4	無線麥克風-手持麥克風	4 支	
5	無線麥克風-耳掛式發射器	4 支	
6	麥克風腳架	<ol style="list-style-type: none"> 高度 (公分)：90~165。 斜桿長度 (公分)：75。 附夾式麥克風夾。 	
7	喇叭	<ol style="list-style-type: none"> 12 吋 2 音路低音反射型式。 低音單體 	
8	CD 撥放器	全面兼容 MP3、CD、CD-R、CD-RW 光碟播放及 USB 播放介面。	
9	DVD 撥放器	<ol style="list-style-type: none"> 可連結 USB 播放。 光碟媒體對應：DVD/SVCD/VCD/CD,DVD-R/-R DL/-RW(Video mode,VR mode),DVD+R/+R DL/+RW(Video Mode),CD-R/RW。 影音檔案對應：DivX、MP3、WMA、HD JPEG，可由 USB 或光碟播放。 	

10	投影機	<ol style="list-style-type: none"> 1. 流明度：4,000。 2. 投影方式：正投。 3. HDMI 高畫質訊號連結。 	
11	投影布幕	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可攜式單桿地拉幕。 2. 尺寸：120 吋。 3. 比例：4:3。 	
12	投影機架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 三腳移動式。 2. 可調高度（公分）：94~150 公分。 3. 可左右 360 度旋轉。 	
13	電纜輪座(三孔)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 長度（公尺）：45。 2. 插孔：至少 3 孔。 	
14	地毯(灰)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 顏色：灰色。 2. 長度（公尺）：7.2。 3. 寬度（公尺）：3.6。 	
15	小地毯(灰)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 顏色：米黃色。 2. 長度（公尺）：3。 3. 寬度（公尺）：1.2。 	